

PS BANDAGE

Leírás:

A PS BANDAGE egy speciális grafittartalmú hőre intenzíven duzzadó rugalmas tűzvédelmi szalag.

A termék üvegszövet hordozón készített műanyag kötőbázisú rugalmas bevonat, alaktartó és rendkívül hajlékony tulajdonsággal.



Alkalmazás:

- Duzzadó képességének köszönhetően alkalmas éghető anyagú csövek és éghető szigeteléssel bevont fémcsövek tűzvédelmi szigetelésére


1. táblázat: technikai adatok

Szín és megjelenés	szürke színű rugalmas, hajlékony könnyen formára alakítható szalag 180 °C felett erőteljes duzzadásnak indul. Fagy és nedvességálló!
Tűzvédelmi osztály	E osztály
Testsűrűség	1,25 - 1,35 g/ cm ³
Duzzadási hőfok	180 - 220 °C
Duzzadás mértéke	20 - 25-szörös
Duzzadási nyomás	3,0 N/mm ²
Szalag méretei	szélesség: 125 és 150 mm vastagság: 2,0 mm
Tárolás	+5 °C és +35 °C között
Kiszерelés	10 fm-es tekercsben

Szerelés módja:



1. PS Bandage felhelyezése a fémcső körüli éghető szigetelésre -13 mm-ig 1 réteg, 13 - 40 mm között két réteg - olyan módon, hogy szélessége félig az átvezetésben, félig kívül legyen. 1 mm vastag horganyzott dróttal rögzítjük a csövön.
2. 10 mm-nél kisebb hézagot Polylack K, vagy Polylack KG kitöltéssel, nagyobb hézagot Dunaboard beszabásával + Polylack K, vagy Polylack KG kitöltéssel kell tömíteni.



Engedélyek:

ETA-17/0676	CoP 1488-CPR-0624/W
ETA-18/0169	CoP 1488-CPR-0701/W
ETA-18/0171	CoP 1488-CPR-0680/W
NMÉ-28230037 001	TÁT MC 69254399 0001